

TS8 NETWERK - SERVERRACKS



Geperforeerde deur voor, overlappend geperforeerd achter

Geperforeerde deur voor/ achter

Zichtdeur voor, plaatstalen deur achter

Kenmerken TS8

Zichtdeur	blank veiligheidsglazen ruit en 180 graden scharnieren
Plaatstalen deur	130 graden scharnieren
Geperforeerde deur(en)	130 graden scharnieren, 80% vrije luchtdoorlaat
Sluitwerk deuren	comfort handgreep met cilinderslotbinnenwerk (sleutelnummer 3524E)
Dak	dakplaat met kabelinvoer in de diepte dmv borstelstrips 2 x links en 2 x rechts
19" Profielen	2 sets in diepte verstelbaar, gechromateerd
Bodem	deelbare bodemplaat
Aarding	aardlitze tussen kastframe en deuren centraal aardpunt onder op het kastframe
Los meegeleverd	stelvoeten buitenkoppeling

HE	42	47	42	47	42	42	47	47
Breedte mm	600	600	600	600	800	800	800	800
Hoogte mm	2000	2200	2000	2200	2000	2000	2200	2200
Diepte mm	1000	1000	1200	1200	800	800	800	800
Bestelnr. DK excl. zijwanden incl. buitenkoppeling	7030.374	7030.376	7030.375	7030.377	7030.360	7030.366	7030.361	7030.367

Deuren

Zichtdeur voor, plaatstalen deur achter	-	-	-	-	■	-	■	-
Geperforeerd deur voor/ achter	■	■	■	■	-	■	-	■
Geperforeerd deur voor, overlappend geperforeerd achter	-	-	-	-	-	-	-	-

Interieuropbouw

19" Frames, belastbaar tot 1000 kg	■	■	■	■	-	-	-	-
19" Gebogen, belastbaar tot 400 kg	-	-	-	-	■	■	■	■

Toebehoren

Zijwanden schroefbaar	8100.235	7030.221	8102.235	8122.235	8108.235	8108.235	8128.235	8128.235
Sokkel 100 mm geventileerd	7825.601	7825.601	7825.601	7825.601	7825.801	7825.801	7825.801	7825.801
Sokkel 100 mm zijkant	8601.015	8601.015	8601.025	8601.025	8601.085	8601.085	8601.085	8601.085
Glijrail in diepte verstelbaar 80 kg	7063.883	7063.883	7063.883	7063.883	7492.500	7492.500	7492.500	7492.500



TS8 NETWERK - SERVERRACKS



Geperforeerde deur voor, overlappend geperforeerd achter

Geperforeerde deur voor/ achter

Zichtdeur voor, plaatstalen deur achter

Kenmerken TS8

Zichtdeur	blank veiligheidsglazen ruit en 180 graden scharnieren
Plaatstalen deur	130 graden scharnieren
Geperforeerde deur(en)	130 graden scharnieren, 80% vrije luchtdoorlaat
Sluitwerk deuren	comfort handgreep met cilinderslotbinnenwerk (sleutelnummer 3524E)
Dak	dakplaat met kabelinvoer in de diepte dmv borstelstrips 2 x links en 2 x rechts
19" Profielen	2 sets in diepteverstelbaar, gechromateerd
Bodem	deelbare bodemplaat
Aarding	aardlitze tussen kastframe en deuren
Los meegeleverd	centraal aardpunt onder op het kastframe stelvoeten buitenkoppeling

HE	42	42	42	47	47	47	42	42	47	47
Breedte mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Hoogte mm	2000	2000	2000	2200	2200	2200	2000	2000	2200	2200
Diepte mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1200
Bestelnr. DK excl. zijwanden incl. buitenkoppeling	7030.362	7030.368	7030.372	7030.363	7030.369	7030.373	7030.364	7030.370	7030.365	7030.371
Deuren										
Zichtdeur voor, plaatstalen deur achter	■	-	-	■	-	-	■	-	■	-
Geperforeerd deur voor/ achter	-	■	-	-	■	-	-	■	-	■
Geperforeerd deur voor, overlappend geperforeerd achter	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-
Interieuropbouw										
19" Frames, belastbaar tot 1000 kg	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Toebehoren										
Zijwanden schroefbaar	8100.235	8100.235	8100.235	7030.221	7030.221	7030.221	8102.235	8102.235	8122.235	8122.235
Sokkel 100mm geventileerd	7825.801	7825.801	7825.801	7825.801	7825.801	7825.801	7825.801	7825.801	7825.801	7825.801
Sokkel 100mm zijkant	8601.015	8601.015	8601.015	8601.015	8601.015	8601.015	8601.025	8601.025	8601.025	8601.025
Glijrail in diepte verstelbaar 80kg	7063.883	7063.883	7063.883	7063.883	7063.883	7063.883	7063.883	7063.883	7063.883	7063.883

