

# TS8 NETWERK - SERVERRACKS



Geperforeerde deur voor, overlappend geperforeerd achter



Geperforeerde deur voor/ achter



Zichtdeur voor, plaatstalen deur achter



Overlappend geperforeerde deur voor achter/voor

## Kenmerken TS8

Zichtdeur  
Plaatstalen deur  
Geperforeerde deur(en)  
Sluitwerk deuren

Dak

19" Profielen  
Bodem  
Aarding

Los meegeleverd

blank veiligheidsglazen ruit en 180 graden scharnieren  
130 graden scharnieren  
130 graden scharnieren, > 80% vrije luchtdoorlaat  
comfort handgreep met cilinderslotbinnenwerk (sleutelnummer 3524E)  
dakplaat met kabelinvoer in de diepte dmv borstelstrips  
2 x links en 2 x rechts  
netwerkbehuizingen voorzien van sparing met afdekplaat voor ventilatoreenheid  
2 sets in diepte verstelbaar, gechromateerd  
deelbare bodemplaat  
aardlitze tussen kastframe en deuren  
centraal aardpunt onder op het kastframe  
stelvoeten  
buitenkoppeling

HE	42	47	42	47	42	47	42	47	42	47	42	47
Breedte mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Hoogte mm	2000	2200	2000	2200	2000	2200	2000	2200	2000	2200	2000	2200
Diepte mm	800	800	1000	1000	1200	1200	800	800	1000	1000	1200	1200
Bestelnr. DK excl. zijwanden incl. buitenkoppeling	7030360	7030361	7030362	7030363	7030364	7030365	7030366	7030367	7030368	7030369	7030370	7030371

### Deuren

Zichtdeur voor, plaatstalen deur achter	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-
Geperforeerde deur voor/ achter	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■
Geperforeerde deur voor, overlappend geperforeerd achter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overlappend geperforeerde deur voor/achter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Interieuropbouw

19" frames	-	-	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■
19" gebogen	■	■	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-

### Toebehoren

Zijwanden schroefbaar	8108235	8128235	8100235	7030221	8102235	8122235	8108235	8128235	8100235	7030221	8102235	8122235
Sokkel 100mm gesloten	8601805	8601805	8601805	8601805	8601805	8601805	8601805	8601805	8601805	8601805	8601805	8601805
Sokkel 100mm geventileerd	7825801	7825801	7825801	7825801	7825801	7825801	7825801	7825801	7825801	7825801	7825801	7825801
Sokkel 100mm zijkant	8601085	8601085	8601015	8601015	8601025	8601025	8601085	8601085	8601015	8601015	8601025	8601025
Glijrail, 80kg statisch belastbaar	7492500	7492500	7063883	7063883	7063883	7063883	7492500	7492500	7063883	7063883	7063883	7063883
Luchtgeleiderplaten verticaal	-	-	003680	003682	003680	003682	7827534	7827536	003680	003682	003680	003682
Luchtgeleiderplaten horizontaal	-	-	004410	004410	004410	004410	-	-	004410	004410	004410	004410
Ventilatoreenheid met 2 ventilatoren, thermostaat en aansluitkabel	7000670	7000670	7000670	7000670	7000670	7000670	-	-	-	-	-	-

# TS8 NETWERK - SERVERRACKS



Geperforeerde deur voor, overlappend geperforeerd achter



Geperforeerde deur voor/ achter



Zichtdeur voor, plaatstalen deur achter



Overlappend geperforeerde deur voor/achter

## Kenmerken TS8

Zichtdeur  
Plaatstalen deur  
Geperforeerde deur(en)  
Sluitwerk deuren

blank veiligheidsglazen ruit en 180 graden scharnieren  
130 graden scharnieren  
130 graden scharnieren, > 80% vrije luchtdoorlaat  
comfort handgreep met cilinderslotbinnenwerk  
(sleutelnummer 3524E)

Dak

dakplaat met kabelinvoer in de diepte dmv borstelstrips  
2 x links en 2 x rechts  
netwerkbehuizingen voorzien van sparring met afdekplaat voor ventilatoreenheid

19" Profielen  
Bodem  
Aarding

2 sets in diepteverstelbaar, gechromateerd  
deelbare bodemplaat  
aardlitze tussen kastframe en deuren  
centraal aardpunt onder op het kastframe  
stelvoeten

Los meegeleverd

buitenkoppeling

<b>HE</b>	42	47	42	42	47	47	42	47	42	47	42	47
<b>Breedte mm</b>	800	800	600	600	600	600	800	800	800	800	800	800
<b>Hoogte mm</b>	2000	2200	2000	2000	2200	2200	2000	2200	2000	2200	2000	2200
<b>Diepte mm</b>	1000	1000	1000	1200	1000	1200	800	800	1000	1000	1200	1200
<b>Bestelnr. DK excl. zijwanden incl. buitenkoppeling</b>	<b>7030372</b>	<b>7030373</b>	<b>7030374</b>	<b>7030375</b>	<b>7030376</b>	<b>7030377</b>	<b>7030378</b>	<b>7030379</b>	<b>7030380</b>	<b>7030381</b>	<b>7030382</b>	<b>7030383</b>

<b>Deuren</b>												
Zichtdeur voor, plaatstalen deur achter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geperforeerde deur voor/ achter	-	-	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-
Geperforeerde deur voor, overlappend geperforeerd achter	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overlappend geperforeerde deur voor/achter	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■

<b>Interieuropbouw</b>												
19" frames	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■	■	■
19" gebogen	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-

<b>Toebehoren</b>												
Zijwanden schroefbaar	8100235	7030221	8100235	8102235	7030221	8122235	8108235	8128235	8100235	7030221	8102235	8122235
Sokkel 100mm gesloten	8601805	8601805	8601605	8601605	8601605	8601605	8601805	8601805	8601805	8601805	8601805	8601805
Sokkel 100mm geventileerd	7825801	7825801	7825601	7825601	7825601	7825601	7825801	7825801	7825801	7825801	7825801	7825801
Sokkel 100mm zijkant	8601015	8601015	8601015	8601025	8601015	8601025	8601085	8601085	8601015	8601015	8601025	8601025
Glijrail, 80 kg	7063883	7063883	7063883	7063883	7063883	7063883	7492500	7492500	7063883	7063883	7063883	7063883
Luchtgeleiderplaten verticaal	003680	003682	003679	003679	003681	003681	7827534	7827536	003680	003682	003680	003682
Luchtgeleiderplaten horizontaal	004410	004410	004409	004409	004409	004409	-	-	004410	004410	004410	004410
Ventilatoreenheid met 2 ventilatoren, thermostaat en aansluitkabel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-