

Deuren/sluitingen

Deur, binnenzijde

Deurprofielen


Voor het bevestigen van

- Kabelkanalen
- Kabelslanghouders
- Afdekstroken
- Deurcomponenten
- Kabelbevestiging en -fixering

Montagegaten Ø 4,5 mm in het 25 mm DIN-gatenraster.



Voor TS, CM, ES, TP



Voor AE

Materiaal:

Plaatstaal, verzinkt, gechromateerd

Levering:

LE = 1 st.,
incl. schroeven



Toebehoren:

Plaatschroeven en zelfsnijdende schroeven M5, zie pagina 1011.

Voor deurbreedte mm	Lengte mm	Bestelnr. SZ
400	290	4594.000
500	390	4309.000
600	490	4596.000
800	690	4598.000
900	790	4579.000
1000	890	4599.000

Voor kasten AE	Bestelnr. SZ
1007.500 ²⁾ , 1013.500 ²⁾ 1018.500 ²⁾ , 1019.500 ²⁾ 1050.500 ¹⁾ , 1057.500	2325.000
1100.500, 1110.500 1114.500 ¹⁾ , 1130.500 1213.500 ¹⁾ , 1350.500 ¹⁾	
1009.500 ²⁾ , 1010.500 ²⁾ 1012.500 ²⁾ , 1039.500 1054.500, 1058.500 1060.500, 1076.500 1090.500, 1260.500 ¹⁾ 1339.500, 1360.500 1376.500	2326.000
1014.500 ²⁾ , 1073.500 1077.500	2327.000
1016.500 ²⁾ , 1017.500 ²⁾ 1055.500, 1180.500 1280.500 ¹⁾	2328.000

¹⁾ Voor deze AE-typen de deurprofielen bij de perforatie op lengte inkorten.

²⁾ Alleen in combinatie met montageprofielen (zie pagina 965).

Afstandsbouten

Het universele bevestigingselement voor alle situaties waarbij een bepaalde afstand tot het bevestigingsniveau moet worden aangehouden. Met zelftappend schroefdraad voor diameter 4,5 mm. Aan de achterzijde kunnen m.b.v. plaat-schroeven 5,5 x 13 mm de volgende elementen worden bevestigd:

- Omega-/draagbuisprofielen
- Afdekstroken
- Hoofdschakelaarafdekplaten
- Kabelopvangrails, etc.

Materiaal:

Zeskantstaal (SW8)

Oppervlak:

Verzinkt, gechromateerd



Toebehoren:

Plaatschroeven 5,5 x 13 mm, zie pagina 1011.

Lengte mm	LE	Bestelnr. TS
25	12 st.	2311.225
50	12 st.	2311.250

