



Tekeningshouders van plaatstaal

voor TS, CM, ES, PC, TP onderdeel

Op elke gewenste hoogte aan de deurversterkingsprofielen te bevestigen.

Kleur:
RAL 7035

Levering:
Incl. bevestigingsschroeven



Geschikt voor deurbreedte mm	Binnenwerkse afmetingen mm		Bestelnr. TS	
	B	H	D 90 mm	D 35 mm
400	255	260	4114.000	–
500	355	260	4115.000	4115.500
600	455	260	4116.000	4116.500
800	655	260	4118.000	4118.500
900	755	260	4123.000	–
1000	855	260	4124.000	–



Deurarretering

Voor het vastzetten van de geopende deur.



Voor	Montage	LE	Bestelnr.
TS, ES, PC, AP universele lessenaar	onder	1 st.	4583.000
AP lessenaar	boven	1 st.	2518.000
CM, TP	boven	1 st.	2519.200
AE (behalve AE 1032.500 en AE 1035.500) alsmede alle roestvaststalen AE behuizingen ¹⁾	boven	1 st.	2519.000
AE IP 69K	boven	1 st.	1101.800

¹⁾ Bij AE roestvaststaal alleen in combinatie met montageprofielen zie pagina 965.



Oplooprol

voor TS, ES, PC

Voor het omhoogzetten van de deur bij zware inbouwdelen (bijv koelaggregaat) als hulp bij het sluiten van de deur. Bevestiging aan het deurversterkingsprofiel.

LE	Bestelnr. TS
10 st.	4538.000



Transport- en montagehandgreep

voor deuren TS, ES

Voor het veilig inhangen en uitnemen van de deur alsmede voor transport in de werkplaats. De bijpassende scharnierpenverwijderaar voor 130°-scharnieren is geïntegreerd, voor 180°-scharnieren, meegeleverd.

LE	Bestelnr. SM
1 st.	2415.100