



### Aardlitzen

Voor de opbouw van een veilige aardverbinding met storingsvrij contact:

- Met ringkabelschoenen in M6 en M8 geschikt voor aardschroeven
- Lengte-geoptimaliseerd en montagegereed.

Behuizing	Aansluitmogelijkheid		
	Deur/deksel	Behuizing	Montageplaat
KL	M6	M6	M8
EB/BG/ IN 1510.280	M6	M6/M8 <sup>1)</sup>	-
AE/ IN 1076.290	M6	M6 <sup>2)</sup> /M8	M8
KE/KEL	M8	M8	M8
AP/CM/TP	M6	M8	M8
ES/TS	M8	M8	M8
PC	M8	M8	-

<sup>1)</sup> M8 bij BG 1050.900

<sup>2)</sup> M6 bij AE 1032.XXX/AE 1035.XXX

Aansluiting	Doorsnede mm <sup>2</sup>	Lengte mm	LE	Bestelnr. SZ
M8 – M8	4	170	5 st.	<b>2564.000</b>
M6 – M8	4	170	5 st.	<b>2564.010</b>
M6 – M6	4	170	5 st.	<b>2564.020</b>
M8 – M8	16	170	5 st.	<b>2565.000</b>
M8 – M8	25	170	5 st.	<b>2566.000</b>
M6 – M6	10	200	5 st.	<b>2565.100</b>
M8 – M8	4	300	5 st.	<b>2567.000</b>
M6 – M8	10	300	5 st.	<b>2565.110</b>
M8 – M8	10	300	5 st.	<b>2565.120</b>
M8 – M8	16	300	5 st.	<b>2568.000</b>
M8 – M8	25	300	5 st.	<b>2569.000</b>



### EMC vlakke aardlitzen

Van vertind koper, in verschillende lengten en doorsneden met opgeperste contacthulzen. Vlakke aardlitzen gaan het Skin-effect tegen en bieden tegelijkertijd zeer flexibele aansluitmogelijkheden.

Voor	Doorsnede mm <sup>2</sup>	Lengte mm	LE	Bestelnr. SZ
M6	10	200	10 st.	<b>2412.210</b>
M8	16	200	10 st.	<b>2412.216</b>
M8	25	200	10 st.	<b>2412.225</b>
M6	10	300	10 st.	<b>2412.310</b>
M8	16	300	10 st.	<b>2412.316</b>
M8	25	300	10 st.	<b>2412.325</b>



### Bevestigingsmateriaal

Voor het bevestigen van aardlitzen en vlakke aardlitzen aan:

- Horizontale TS behuizingsprofielen
- PS montagesystemen
- ES systeemverlichting

Grootte	LE	Bestelnr. SZ
M6	10 set	<b>2570.000</b>
M8	10 set	<b>2559.000</b>

**!** Bovendien is noodzakelijk:

Voor de montage aan het horizontale TS behuizingsprofiel: kooimoeren, zie pagina 1010.



### Aardringen

De getande contactringen maken een veilige aansluiting van de aardlitzen mogelijk. Het handmatig verwijderen van de verf op de aansluitvlakken is niet meer nodig.

Grootte	LE	Bestelnr. SZ
M5	100 st.	<b>2343.000</b>
M6	100 st.	<b>2334.000</b>
M8	100 st.	<b>2335.000</b>



### Aardingsplaat

Voor de inbouw in:

- Comfort-Panel
- VIP 6000
- Optipanel
- TS
- ES

Een aardingskabel kan aan draadstiften worden vastgeschroefd en met 6,3 mm vlakstekers in max. acht aftakkingen worden verdeeld.

LE	Bestelnr. SZ
1 st.	<b>2570.500</b>

**Levering:**

Incl. bevestigingsmateriaal