



Koppelset

voor KL, AE

Speciale bouten en moeren

- voor een snelle, eenvoudige montage zonder draadsnijden
- begrenzen het samendrukken van de afdichting op een gedefinieerde maat en garanderen daardoor een duurzame afdichting tussen de kasten

Afdichting, zelfklevend

- van koppelbare afdichtingselementen en hoekstukken, voor een individuele aanpassing aan diverse kastafmetingen

Een LE is voldoende voor een koppelplaat tot H x D = 800 x 350 mm.

Levering:

Afdichtingselementen, incl. bevestigingsmateriaal

LE	Bestelnr. SZ
1 set	1199.100



Mini-comfort-handgreep

voor AE met knevelsluiting

Voor het naderhand inbouwen bij alle AE-kasten met knevelsluiting.

De handgrepen kunnen

- verticaal vanaf een kashoogte van 380 mm
- horizontaal vanaf een kastbreedte van 300 mm worden gemonteerd.

Vorbereid voor het inbouwen van binnenwerken en gangbare enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm volgens DIN 18 252 alsmede veiligheids- en drukknoopsluitingen.

Materiaal:

Zinkspuitwerk

Kleur:

RAL 7035

Levering:

Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal

Uitvoering	Bestelnr. SZ
Voor binnenwerken ¹⁾	2537.010
Voor enkele profielcilinders ²⁾	2537.000

NIEUW



Toebehoren:

- ¹⁾ Binnenwerken, uitvoering F, zie Handboek 32, pagina 956.
- ²⁾ Veiligheids- en drukknoopsluitingen, zie Handboek 32, pagina 948. Enkele profielcilinders, CS 9785.040, zie Handboek 32, pagina 957.



Wandbevestigingsbeugel

voor AE

Om aan de buitenzijde van kasten te monteren. Eenvoudig de „spreidpen” vanaf de buitenzijde in de uitsparing van de kast plaatsen en wandbevestigingsbeugel vanaf de buitenzijde vastschroeven.

Materiaal:

Plaatstaal verzinkt, gechromateerd

Levering:

Wandbevestigingsbeugel voorgemonteerd met afdichting en „spreidpen”.

Wandafstand mm	LE	Bestelnr. SZ
15	4 st.	2508.100

