



### Systeemverlichting LED in 24 V DC-uitvoering

- Max. EMC-compatibiliteit
- Veilig door aansluiting op lage veiligheids-spanning
- Energiezuinig
- Onderhoudsarm door de toepassing van LED's
- Aansluiting van deurschakelaar mogelijk
- Geïntegreerde doorgaande bedrading
- Universele bevestigingsmogelijkheden
- Zwenkbare lichtbundel

#### Materiaal:

Lampbehuizing: spuitgietaluminium  
Lampkap: polycarbonaat (halogeenvrij)  
Lampuiteinden: PC-ABS

#### Kleur:

Overeenkomstig RAL 7035

#### Beschermklasse:

IP 20 volgens EN 60 529

#### Levering:

Systeemverlichting LED met clip- en schroef-bevestigingssets incl. bevestigingsmateriaal

Bestelnr. SZ	4140.810	4140.820	4140.830	4140.840
Nominale spanning	<b>24 V DC (± 10 %)</b>			
Aantal LED's	10	20	30	40
Beschermklasse	<b>III (SELV)</b>			
Breedte (B1) mm	230	330	430	530
Bevestigingsafstand CLIP (B2) mm	175	275	375	475
Bevestigingsafstand schroefbevestiging (B3) mm	250	350	450	550
Nominale stroom (A) <sup>1)</sup>	0,04	0,08	0,12	0,16
Schakelaar	geïntegreerde Aan/Uit/Deurschakelaar			

<sup>1)</sup> Maximale koppeling tot een totale nominale stroomsterkte van 2 A.

#### ! Bovendien is noodzakelijk:

Aansluitkabel LED, zie pagina 164 of deurschakelaar met aansluitkabel LED, zie pagina 164.

#### + Toebehoren:

Bevestigingsset met magneten, zie pagina 165.  
Deurschakelaar met verbindingskabel LED, zie pagina 164.  
Verbindingskabel, zie pagina 164.  
Adaptervoeding, zie pagina 164.

#### Opmerking:

Uitsluitend bestemd voor toepassing in kasten en gesloten behuizingen!  
Bij toepassing met voedingen van de klant dient erop te worden gelet dat deze over de vereiste toelatingen beschikken!

