



Uitbreidingsset voor complete aardingsset

voor DK-TS

Volgens DIN EN 60 950/VDE 0805, Ø 4 mm², I_{max.} 40 A.

Ter uitbreiding van de complete aardingsset DK 7829.150 om extra componenten potentiaalvrij te houden.

Litzenlengte steeds 300 mm.

Voor 6,3 mm vlaksteker, 8 mm aardbout of voor het vastzetten met behulp van contactringen en schroef.

LE	Bestelnr. DK
1 set (5 litzen)	7829.152

Levering:

Incl. bevestigingsmateriaal en coderingsschildjes



Aardlitze voor gebouwen

Flexibele vlakke aardlitze voor de verbinding van het behuizingsframe met de aanwezige PE-rail, bijv. bij verhoogde vloeren.

Materiaal:

Koper, vertind

LE	Doorsnede mm ²	Lengte mm	Bestelnr. DK
1 set	35	1500	7829.210

Levering:

1 set = aardlitze voor M8 aansluiting, centraal aardingspunt, vlakke klem



Bevestigingsmateriaal

Voor het bevestigen van aardlitzen en vlakke aardlitzen aan bodemplaten. Snelle montage door zelfsnijdende schroeven.

Grootte	LE	Bestelnr. SZ
M8	10 set	2570.200



Kunststof wartelplaten

Met uitdrukpoorten voor kabelwartels.

Afdichting van standaard wartelplaten toepassen.

Temperatuurbereik: van -40°C tot +70°C.

Kleur:

RAL 7035

Opmerking:


De gebruikte afmetingen vindt u op de pagina met de betreffende productnummers.

Metrische uitdrukpoorten


Grootte	LE	Bestelnr. SZ
1	10 st.	2560.010
3	10 st.	2561.010
4	5 st.	2562.010
5	5 st.	2563.010

Metrische uitdrukpoorten


Grootte 1



Grootte 3



Grootte 4



Grootte 5

